

特徴 & 機能

5号給湯タイプ

屋内壁掛形/元止め式



YR545

<生産ガス種>

12A・13A LPG

点検
お知らせ
設計標準
使用期間
10年

グリーン購入法適合商品

小型湯沸器使用時は
必ず換気をしてください。

主な機能

- 過熱防止装置(温度ヒューズ)
- 立消え安全装置(熱電対式)
- 不完全燃焼防止装置(熱電対式)
- 消し忘れ防止装置(10分タイマー)

■ 1プッシュ1レバータイプ(押して、回すだけの簡単操作)



押して点火



レバーで温度調節

夏場、冬場などの季節に応じたガス量、水量のわずらわしい調節が不要。1つのレバーでお好みの温度にするだけで能力に応じた水量を自動調節する簡単操作。

■ 不完全燃焼防止装置



ランプが不完全燃焼を
お知らせ

新安全基準のCO濃度300ppmで不完全燃焼防止装置が作動し燃焼を停止。

仕様

		ガス小型湯沸器		
製品名	YR545			
型式名	YR545			
種類	給(出)湯方式	元止め式		
	給排気方式	開放式		
点火方式	連続スパーク			
最低作動水圧	35kPa (0.35kgf/㎝ ²)			
使用水圧	0.05~0.7MPa(0.5~7.0kgf/㎝ ²)<推奨水圧約0.1~0.5MPa(約1.0~5.0kgf/㎝ ²)			
排気温度	260℃以下			
外形寸法	高さ358mm×幅288mm×奥行135mm			
質量(本体)	5.5kg			
接続	給水	G1/2 (15A)		
	ガス	R1/2 (TU接続可能)		
安全装置	立消え安全装置・不完全燃焼防止装置・過熱防止装置・消し忘れ防止装置			
付属部品	湯出口管セット・木ネジ(3本)・乾電池(単1×2本)			
ガスの種類 および グループ	1時間当りのガス消費量 (kW)	出湯能力L/分(ガス消費量最大時)		
		最大	25℃上昇	40℃上昇
都市ガス	13 A	10.5	(5.0)	3.1
	12 A	9.8	(4.7)	2.9
LPGガス		10.1	(4.8)	3.0

備考 ● 出湯能力は給水圧力0.1MPa(1kgf/㎝²)のとき。
● ガスはJISに規定する標準ガス、標準圧力のとき。
● 出湯能力の()内は、計算値です。